

LYCEUMSTRAAT 82

Algemeen

Dit hoekhuis is onderdeel van een complex van 11 woonhuizen en is op de hoek van de Lyceumstraat en de Cort van der Lindenkade (voorheen Leeuwerikkade) gesitueerd. De bouwer J. Hoekmeijer had in dezelfde straat al meer rijtjes huizen ontworpen en gebouwd in de stijl van de late Amsterdamse Schoolstijl. Het in 1935 gebouwde pand is weliswaar opgetrokken in deze stijl maar bezit door het hoekige platte dak een ander silhouet en een meer expressieve uitstraling dan de overige woonhuizen.

In 1992 is er voor het verbeteren van het interieur een subsidiebijdrage verleend en in 1995 wordt onder protest van de buurt een berging bijgeplaatst.

Inmiddels is het pand in stijl met één verdieping opgehoogd voorzien van nieuwe ramen maar met behoud van de stijlkenmerken. Dit laatste geldt ook voor de nieuw aangebouwde schuur aan de voorzijde die niet onder de bescherming valt. Het dicht gemaakte balkon bezit een nieuwe raampartij.

Beschrijving

Een op een trapeziumvormig grondplan met ongelijke zijden gebouwd hoekhuis met drie en twee bouwlagen onder een samengesteld dak bestaande uit een plat dak en een over meer huizen doorlopend schilddak. De zijvleugel rechts is gebouwd met twee bouwlagen onder het schilddak en het verhoogde bouwvolume links met drie bouwlagen onder een plat dak waarvan de noklijn later is opgetrokken tot die van de aangrenzende schilddaken van de buurhuizen aan de Cort van der Lindenkade. Het schildak is gedekt met een gesmoorde verbeterde Hollandse pan gecombineerd met halfronde keperpannen. Alle gevels worden beëindigd door hoekige meanderende ruim overstekende bakgoten. Het dak telt aan de achterzijde in het schuine dakvlak een houten dakkapel met overstekend plat dak welke voorzien is van een 3-ruits samengesteld raam. De ramen op de tweede verdieping die gedeeltelijk zijn uitgevoerd als luifelramen zijn direct tegen de overstek geplaatst en rusten op een rollaag. De overige ramen worden gedekt door een geprofileerde met zink afgedekte waterlijst en voorts zijn alle ramen voorzien van half ronde weldorpels en afwaterende houten lekdorpels. Op de parterre worden de ramen gedekt door bovenlichten die gevuld zijn met glas en lood, dit laatste geldt niet voor het raam rechts naast de voordeur. De uitvoering van het glas in lood komt overeen met de overige huizen in de Lyceumstraat en de kade.

Merendeels bestaat dit uit blank kathedraalglas met een gele omranding waarbinnen horizontaal of verticaal stroken zijn aangebracht met of zonder ribbels en met donkere ruitjes met een golfmotief. Naast de voordeur zijn in deze vormgeving op verticale wijze de vestibule vensters uitgevoerd. De twee opgehoogde schoorstenen die links en rechts, uitgevoerd als onderdeel van de gevel, het platte dak beëindigen zijn opgetrokken in dezelfde steen en metselverband als de gevels.

Aan de voorzijde zijn nog twee schootankers op de verdieping aanwezig.

De gevels zijn opgetrokken in helrode steen Hilversums plat 23 x 3 cm (gewone Hilversumse steen is 23 x 4 cm.) in Noors verband (ketting) en met een brede uitgediepte grijze lintvoeg en opstaande snijvoeg. De ventilatieopeningen zijn uitgevoerd met een open verticale voeg van dezelfde steen.

De voorgevel (O) bestaat uit het hoogopgaande bouwvolume dat rechts geflankeerd wordt door een lager gedeelte met een L-vormige aangebouwde schuur die haaks op de gevel staat. Op de begane grond centraal in het midden bevindt zich de entree uitgevoerd in Amsterdamse Schoolstijl met een rondboog deur ingepast in bijpassend decoratief metselwerk dat bestaat uit een brede tot op de onderzijde doorgetrokken 4-laags rondboog. De boog wordt aan de zijkanen doorsneden door twee smalle hoge zijlichten in een stalen kozijn en voorzien van

twee afwaterende grote bakstenen. Onder de lekdorpel loopt het metselwerk van de boog door tot op twee rechthoekige lage bloembakken voorzien van een staande rollaag. De deur zelf bezit in het midden een 3-ruits ladderraam met ronde top en wordt geflankeerd door twee dito zijramen met platte bovenzijden. De ramen zijn deels gevuld met getint kathedraalglas en gefigureerd glas. Het lage bordes tussen de bloembakken voor de deur is belegd met rode tegels (12 x12 cm) en aan de voorzijde afgebiesd met een klinkerrand.

Rechts van de entree bevindt zich een samengesteld 2-ruits openslaand raam gedekt door dito bovenlichten.

Naast dit raam sluit de schuur met tussenlid haaks aan op de gevel en in pandig is hier tevens de toegangsdeur naar de keuken gesitueerd.

Op de verdieping rechts is het balkon onder de dakoverstek gedicht met een samengestelde raampartij die aan de achterzijde doorloopt. Op de hoek is de vierkante zinken hemelwaterafvoer hersteld.

Links op de parterre bevindt zich op de afgeschuinde gevelhoeken en de voorzijde een gehoekt samengesteld raam met een breed middenvenster en twee flankerende smalle zijramen. Deze raampartij waarvan het rechter raam aan de voorzijde is gelegen maakt onderdeel uit van een verticale gelijkvormige raamas over drie verdiepingen waarvan die op de tweede verdieping rechts door een smalle vensterdam is gescheiden van een 2-ruits samengestelde raampartij aan de voorzijde.

De naast een rij huizen uitspringende zijgevel (ZW) aan de Cort van der Lindenkade risaleert rechts ten opzichte van de gekeperde hoekpartij. Links op de parterre bevinden zich openslaande terrasdeuren geflankeerd door een rechter zijraam welke gezamenlijk worden gedekt door één liggend en een klein bijpassend bovenlicht.

Op de verdieping erboven bevindt zich een groot venster met een rechterzijraam en de bovenste verdieping wordt geleed door een horizontale raamas die bestaat uit twee 2-ruits samengestelde ramen gescheiden door een vensterdam. Op de rechter gevelhoek is ook hier de vierkante zinken hemelwaterafvoer hersteld.

Aan de gevel aan Lyceumstraat zijn boven de reeds beschreven schuur de bovenlichten van de keuken in de achtergevel zichtbaar. Het balkon is aan deze zijde tevens met ramen gedicht de nieuw ontstane kamer wordt gedekt door het schuine over meer huizen doorlopende dakvlak dat links met een kleine hoek ook de voorgevel beëindigt. Het dakvlak is tegen de hoger opgemetselde bakstenen schoorsteen en zijgevel aangebracht en op de naad afgedekt met een loden loket.

De erfafscheiding langs de voorzijde en kadezijde is nieuw opgemetseld in rode baksteen in halfsteens verband met uitgediepte voeg en opstaande snijvoeg en voorzien van een staande rollaag. De baksteen hekpijlers zijn op de hoeken gekeperd uitgevoerd. Van het tuinhek bij de entree rest slechts de hoekige afdeklat.

Motivering

Het hoekhuis Lyceumstraat 82 met erfafscheiding is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels bewaard gebleven voorbeeld van een woonhuis als onderdeel van een gevelwand uit de dertiger jaren van de 20ste eeuw uitgevoerd in de stijl van de late expressionistische Amsterdamse School. Het is tevens een goed voorbeeld van het werk van de Alkmaarder J. Hoekmeijer.

Daarnaast heeft het hoogopgaande pand stedenbouwkundige waarde door de markante hoekligging Lyceumstaat/ Cort van der Lindenkade te Alkmaar.