

LYCEUMSTRAAT 76

Algemeen

Dit half vrij gelegen hoekpand is in 1935 ontworpen en gebouwd door de Alkmaarder J. Hoekmeijer in de stijl van de Amsterdamse School. De bouwaanvraag had plaats op 22 augustus 1935, maar op 2 december volgt er een verzoek tot wijziging van de indeling. De badkamer welke aan de rechterzijde was gepland wisselt van plaats met een slaapkamer die in de kapverdieping links was gelegen.

Het pand dat vroeger nummer 80 was is vernummerd tot 76.

Beschrijving

Een op een nagenoeg rechthoekig dwars geplaatst grondplan gebouwd woonhuis met twee bouwlagen met een zolder onder een schildak uitgevoerd als mansarde kap met een diep steil doorgetrokken linker zijschild dat tevens boven de entree aan de voorzijde is voortgezet. De dakvlakken worden gedekt door een gesmoorde verbeterde Hollandse pan gecombineerd met halfronde keperpannen. De gevels worden rondom beëindigd door ruim overstekende bakgoten. Alle ramen worden in de zijgevel en de achtergevel gedekt door overkragende rollagen en zijn voorzien van baksteen lekdorpels. Voorts zijn de ramen aan de voorzijde voorzien van afgeronde weldorpels en houten afgeronde lekdorpels die op de begane grond getrap in het kozijn zijn aangebracht. De parterreramen worden gedekt door bovenlichten die tussen de verticale roeden gevuld zijn met glas in lood. Deze ramen worden tevens gedeeltelijk omvat door geprofileerd houten zonwering met getrapte zijwandjes. De glas-in-loodvensters zijn uitgevoerd in geel omrand wit kathedraalglas voorzien van een paars en rood middenmotief afgewisseld met recht of schuin geribbeld glas en zwarte ruitjes met horizontale of verticale golfjes. In de vestibule is een gekeperd hoekraam tevens op deze wijze uitgevoerd. De ramen zijn merendeels voorzien van dubbelglas. Het huis telt twee schoorstenen waarvan rechts op het zijdak een rechthoekige in rode baksteen opgemetselde schoorsteen met geprofileerde top. De andere maakt deel uit van de voorgevel en is tussen de voordeur en een erker dakdoorsnijdend tot boven de dakknik opgetrokken in ketting verband. De voorgevel (O) is opgetrokken in helrode baksteen (23 x 4 cm) in kettingverband (Noords) met een brede uitgediepte grijze voeg met opgaande witte snijvoeg. Het mansardedak bezit boven het midden- en rechterdeel van de gevel vlak boven de bakgoot een korte knik. Links is het dakschild geknikt en steil naar beneden doorgetrokken tot boven de entree waar een brede bakgoot de hoekpartij overluifelt.

De gevel wordt in het midden doorsneden door een risalerende erker over twee verdiepingen en uitgevoerd met schuine zijden. Het samengestelde raam van de erker staat boven een borstwering en bezit een breed middenraam geflankeerd door draaiende zijramen. De beide zijramen worden gedekt door 3-ruits bovenlichten en het middenraam door een 5-ruits bovenlicht. Op de verdieping bevindt zich een gelijk samengesteld raam zonder bovenlichten dat ruim wordt overdekt door een trapeziumvormig platdak.

Rechts van de erker bevindt zich op de parterre een samengesteld raam met twee schuifvensters gedekt door twee 3-ruits bovenlichten. Twee schootankers zijn aan weerszijde van de bovendorpel aangebracht. Het raam op de verdieping bezit openslaande ramen en is direct tegen het boeiboord onder de dakoverstek geplaatst. Links is een klein rechthoekig raampje gevuld met kathedraalglas en voorzien van een baksteen lekdorpel gesitueerd. Tussen de erker en de voordeur bevindt zich de genoemde schoorsteen.

Onder het diep doorgetrokken dakschild bevindt zich de entree welke gedekt wordt door een overluivelende brede bakgoot. Zowel dakschild als bakgoot beëindigen op deze hoogte ook de zijgevel. De voordeur is gecombineerd met een samengesteld gekeperd hoekraam met een brede gekeperde opgedekte hoekstijl dat rust op een borstwering. De vensters zijn beglaasd

met glas in lood als beschreven. Het licht in de gevel teruggelegen raam bezit een ruime afwaterende lekdorpel. De voordeur bezit een 3-ruits ladderraam met links een koperen drukbel. Voor de deur is een klein bordes belegd met rozerode tegels (13 x 13 cm) aan de voorzijde afgebiesd met een klinkerrand. Bloembakken flankeren de entree waarvan de hoge linker om de hoek heen knikt en de lage rechter tegen de schuine erkerborstwering eindigt. De zijgevel links (Z) bezit een klein rechthoekig valraam onder de laag doorgetrokken kap én links achteraan in het trasraam een kelderraam, beiden zijn voorzien van dievenijzers. In het steile onderste dakvlak is een ondiep uit het dak komende houten dakkapel met een overstekend plat dak gesitueerd welke is uitgerust met een samengesteld raam dat bestaat uit drie venster gevuld met kathedraalglas.

De scheef langs de rooilijn weglopende blinde zijgevel van de uitgebouwde keuken en schuur is opgetrokken in een rode baksteen waalformaat in halfsteens verband en platvol gevoegd. De gevel wordt beëindigd onder een plat dak. Het muurwerk dat tot boven het zijschild is opgetrokken sluit op de gevelhoek met een vertanding aan op de zijgevel met de helrode baksteen.

De achtergevel (W) is opgetrokken in rode baksteen waalformaat in halfsteens verband met een witte licht uitgediepte lintvoeg en een witte snijvoeg. Dit geldt tevens voor de in de tuin uitgebouwde keuken- en schuurgevel rechts.

In het dakschild dat vlak boven de dakgoot een knik bezit is een gietijzeren gedeeld raampje aangebracht.

Links op de parterre bevinden zich terrasdeuren die geflankeerd worden door smalle zijramen. De hele raam- en deurpartij wordt gedekt door drie in een geprofileerd kozijn aangebrachte bijbehorende bovenlichten zijn beglaasd met meerkleurige horizontale stroken glas in lood. Op de verdieping erboven bevindt zich een breed raam met links een draaiend zijraam (niet origineel). Rechts bevindt zich een samengesteld 3-ruits raam vanwaar men uitzicht heeft over het langgerekte driehoekige plat. Het plat overdekt de keuken en de schuur welke ten gevolge van de scheeflopende rooilijn in een driehoek zijn uitgebouwd. De keukendeur evenals de schuurdeur zijn aan de rechterzijde voorzien van een zijraam en worden gedekt door een rollaag. De opgeklampte lattenschuurdeur is voorzien van kruishengelen.

In de punt van de schuur bevindt zich een 'kolenbunker' welke binnen is afgegrensd met een houten schot met een opening en buiten rechts boven het schuurraam is een toevoeropening met draaideurtje aangebracht.

De erfafscheiding langs de tuin aan de voorzijde en de zijkant bestaat een baksteen muurtje opgetrokken in dezelfde rode steen als de voorgevel in halfsteens verband en gedekt door een staande rollaag. De rond weglopende zijkant links eindigt naast het kelderraam en is deels met een andere steen vernieuwd. De muur is geplaatst tussen stevige baksteen hekpijlers die op de linkerhoeken gekeperd zijn uitgevoerd. Voor de entree wordt het houten tuinhek bestaande uit vlakke houten verticale liggers aangebracht op twee dwarsregels gedekt door een hoekige bovenlijst.

Motivering

Het half vrijstaande woonhuis Lyceumstraat 76 met erfafscheiding en schuur is van algemeen belang vanwege architectuur- en cultuurhistorische waarde als gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een dertiger jaren pand uit de 20ste eeuw opgetrokken in de Amsterdamse Schoolstijl. Het is tevens een mooi voorbeeld van het werk van de Alkmaarse ontwerper J. Hoekmeijer.

Daarnaast heeft het pand stedenbouwkundige waarde als hoekpand van een rij beeldbepalende panden aan de zuidwestzijde van de Lyceumstraat te Alkmaar.